

SINCE 1973  
**Sanlex**



# **FLEXY**® **COAT** **WATERPONDING**

Bahan Pelapis Khusus Kolam Koi



HUBUNGI :  **QHOME MART**

**08112863773**  
CHAT ONLY

# FLEXY COAT WATERPONDING

Solusi terbaik untuk mengatasi bocor atau rembes pada kolam ikan Koi, diformulasikan dengan menggunakan polimer khusus, dan bahan tambahan lainnya. Hasilnya, aplikasi yang tahan bocor, elastis dan tidak mudah retak serta memiliki daya lekat tinggi pada berbagai permukaan substrat.



Anti Bocor dan Rembes  
Tidak Beracun  
Daya lekat kuat dan Elastis  
Nyaman Untuk Koi



***Kolam Aman, Koi pun Nyaman***

HUBUNGI :  **QHOME MART**

**08112863773**  
CHAT ONLY



pilihan warna FLEXYCOAT

## **WARNA HITAM** **Untuk tampilan koi** **yang sempurna**

Warna hitam bersifat netral, sehingga sangat cocok diaplikasikan pada kolam koi. Ikan koi yang memiliki warna yang cerah mampu terlihat jelas dengan dasar hitam. Warna hitam juga mampu menyamarkan kotoran pada kolam koi, jadi kolam ikan akan terlihat tetap bersih. Tapi ingat, tetap rajin membersihkan filter dan menjaga kesehatan koi.



pilihan warna FLEXYCOAT

## **WARNA BIRU berikan kesan segar dan bersih**

Warna biru memberikan kesan yang segar, warna biru mewakili warna air bersih, oleh karenanya warna biru sering digunakan pada chamber filter. Warna biru juga membuat kolam tampak lebih luas dan lebih cerah. Perpaduan warna biru kolam dan warna merah dari motif koi adalah kombinasi warna yang bagus. Perlu diingat carilah ikan koi yang memiliki warna lebih cerah dan cocok dikombinasikan dengan warna biru kolam.



pilihan warna FLEXYCOAT

## WARNA HIJAU untuk pertumbuhan koi yang lebih baik

Aplikasi warna hijau juga cocok digunakan untuk tampilan kolam yang lebih natural. Warna air kolam akan menjadi sedikit hijau karena ganggang / lumut, oleh karenanya warna cat hijau kolam mampu menyamarkan kondisi tersebut. Warna hijau juga bertujuan untuk membantu pertumbuhan ikan koi - menambah nafsu makan-. Efek warna hijau juga identik dengan kolam lumpur (*mud pond*).

# FLEXY<sup>®</sup> COAT WATERPONDING

Bahan Pelapis Khusus Kolam Koi

## DATA TEKNIS

1. Ratio mix cairan dan powder: 1:1.5 (w/w)
2. Coverage mix tiap ukuran kemasan
  - ▶ Kemasan 2,5 Kg set : 4 m<sup>2</sup>
  - ▶ Kemasan 10 Kg set : 16 m<sup>2</sup>
3. Jumlah pelapisan
  - Minimal 2 kali pelapisan untuk permukaan yang sudah diaci.
  - Minimal 3 kali pelapisan untuk permukaan yang belum/ tidak diaci.
4. Waktu pengeringan antar lapisan 30-45 menit.  
Lapisan kering sempurna selama 7 hari,  
kemudian kolam siap diisi air.



HUBUNGI :  QHOMEMART

08112863773  
CHAT ONLY

# FLEXY<sup>®</sup> COAT WATERPONDING

Bahan Pelapis Khusus Kolam Koi

# Super

## Kolam Siap Pada Hari ke-3

### DATA TEKNIS

1. Perbandingan Cairan dan Powder 1:1.5 (w/w).
2. Daya sebar tiap kemasan
  - ▶ Kemasan 2,5 Kg set: 4 m<sup>2</sup>
  - ▶ Packaging 10 Kg set : 16 m<sup>2</sup>
3. Ketebalan film 1x lapis 0.2-0.3 mm
4. Waktu pengeringan antar lapisan 30-45 menit,  
Waktu kering sempurna 3 hari



Selesai Aplikasi

Hari -1

Hari - 2

Hari - 3

Proses Pengeringan

Kolam Siap Diisi Air

HUBUNGI :  **QHOMEMART**

**08112863773**  
CHAT ONLY

# FLEXY COAT POWER POND

PENGERAS BETON KHUSUS KOLAM KOI

MEMPERCEPAT PENGERASAN BETON  
MENINGKATKAN KUAT TEKAN BETON  
MENGURANGI KERETAKAN

MENINGKATKAN MUTU BETON  
DAN EFISIENSI SEMEN

MENGURANGI PEMAKAIAN AIR  
TANPA MENGURANGI KEMUDAHAN  
DALAM PROSES PENGADUKAN  
MAUPUN PENGEORAN

## APLIKASI:

Flexycoat Power Pond dapat diaplikasikan di pencampuran beton, precast concrete, ready mix concrete.

Bidang aplikasi: pengecoran kolam ikan, penampungan air, kolam renang, ruang bawah tanah, lantai, dak, kolom.

Cocok untuk semua jenis semen.

## REKOMENDASI DOSIS

0.5 - 1% dari jumlah semen yang digunakan

KERING  
KERAS  
DALAM 7 HARI



HUBUNGI :  QHOMEMART

08112863773  
CHAT ONLY