



The solution.

BUILDING &
RENOVATING
PRODUCTS



WATERPROOFING SOLUTION

BONDING AGENT SOLUTION

PROTECTION SOLUTION

ADHESIVE & SEALANT

LIST PROFILE

THE WHOLE SOLUTIONS

5 Kategori Produk Bondall

BUILDING & RENOVATING PRODUCTS

waterproofing solution

aquatite
Waterproofing Membrane

Deck & Wall
Waterproofing Membrane

SILASEC
100% MADE IN AUSTRALIA

BITUMEN
Waterbased Waterproofing Membrane

ShowerTite

TILE GROUT
FAST REPAIRS ANY COLOR

protection solution

Natural Finish Sealer
Sealing & Finishing Solution

FUNGICIDAL WASH
Anti-Limes & Joints

TILE & GROUT CLEANER
Cleaning Agent

INDUSTRIAL STRENGTH RANEX RUSTBUSTER

bonding solution

BOND CRETE
100% MADE IN AUSTRALIA

HYDRO-BOND
Water Resistant Bonding Agent

adhesive & sealant

Fuller
WORLD LEADER IN ADHESIVES

list profile

bondjin
LIS PROFIL & PANEL BONDING EKSKLUSIF

Aquatite

Bondall Aquatite merupakan cat pelapis anti bocor dengan sistem membran yang elastis dengan jaminan standar kualitas hingga 15 tahun.



Bondall Aquatite memiliki ketahanan terhadap penetrasi bahan kimia, serta mampu melindungi dari berbagai jenis jamur dan lumut. Bondall Aquatite cocok digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan.

Area aplikasi Bondall Aquatite:

- Dak beton
- Kolam ikan
- Dinding samping
- Talang dan atap
- Kamar mandi

Keunggulan Bondall Aquatite:

1. Standar kualitas hingga 15 tahun
2. Tahan terhadap tekanan air [mampu menahan air tergenang]
3. Elastisitas yang sangat tinggi hingga 200%
4. Tahan terhadap bahan kimia
5. Banyak pilihan warna indah & paintable
6. Nilai ekonomis yang tinggi (daya sebar sangat luas: 1 kg untuk 2m²)
7. Ramah lingkungan

Daya jangkau Bondall Aquatite: ± 1 kg untuk 2m².

Bondall Aquatite tersedia dalam ukuran 20 kg, 4 kg dan 1 kg.

Bitumen

Bondall Bitumen sebagai lapisan anti bocor yang handal dan ekonomis.



20 KG



4 KG



1 KG

Bondall Bitumen adalah lapisan anti bocor dengan bahan dasar aspal dan diperkaya dengan latex untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatannya.

Area aplikasi Bondall Bitumen:

- Dak beton
- Dinding bangunan
- Kolam ikan
- Talang air

Keunggulan Bondall Bitumen:

1. Lebih ekonomis
2. Ramah lingkungan (dapat digunakan di kolam ikan)

Daya jangkau Bondall Bitumen: $\pm 1 \text{ kg}$ untuk 2m^2 .

Bondall Bitumen tersedia dalam ukuran 20 kg, 4 kg dan 1 kg.

Silasec

Bondall Silasec adalah larutan anti bocor sistem penetrasi untuk permukaan bangunan dengan daya tahan permanen.



Keunggulan utama Bondall Silasec adalah bekerja dengan sistem penetrasi. Bondall Silasec akan masuk ke dalam pori-pori beton, lalu mengkristal di dalam beton. Dengan begitu Bondall Silasec menjadi satu dengan beton itu sendiri. Itu sebabnya Bondall Silasec mempunyai sifat permanen karena beton itu sendiri menjadi beton kedap air. Dengan pemakaian yang benar, daya perlindungan "Bondall Silasec dijamin SEUMUR BETON". Bondall Silasec dapat menahan tekanan air dari luar dan air dari dalam (air positif dan air negatif), satu kemampuan yang jarang dimiliki water proofing lain. Satu lagi kelebihan Bondall Silasec adalah ramah lingkungan, sehingga aman untuk manusia, hewan dan tanaman.

Keunggulan Silasec:

1. Jaminan seumur beton
2. Mampu menahan air dari sisi negatif dan sisi positif
3. Nilai ekonomi yang tinggi

Area aplikasi Bondall Silasec:

- Dinding samping
- Septic tank
- Dak beton
- Kamar mandi
- Kolam

Daya jangkau Bondall Silasec: ± 1 kg untuk 10m^2 .

Bondall Silasec tersedia dalam ukuran 20 kg, 4 kg dan 1 kg.

Bondcrete

Bondall Bondcrete merupakan perekat yang sangat kuat yang digunakan sebagai lem beton dan sealer (penutup pori-pori).



20 KG



4 KG



1 KG

Bondall Bondcrete yang diproduksi di Australia sejak 1951 adalah perekat yang sangat kuat sehingga jarang diperlukan pengasaran pada bidang permukaan yang akan dilakukan perekatan atau penyambungan.

Fungsi Bondall Bondcrete:

- Penutup pori beton (sealer)
- Sambungan beton lama dan baru
- Pemasangan keramik
- Campuran beton

Area aplikasi Bondall Bondcrete:

- Bangunan beton
- Dinding retak

Bondall Bondcrete tersedia dalam ukuran 20 kg, 4 kg dan 1 kg.

Hydrocrete SBR (Hydro)

Bondall Hydrocrete SBR dengan bahan dasar “Styrene Butadien Rubber” merupakan larutan lem beton bermutu tinggi dengan daya tahan yang luar biasa terhadap tekanan air.



Bondall Hydrocrete SBR sangat cocok untuk campuran beton / peluran / acian di daerah yang basah baik di dalam maupun di luar ruangan.

Area aplikasi Bondall Hydrocrete SBR:

- [Perekat] Besi / kaca / beton
- [Perekat] Kaca
- Kamar mandi / kolam renang
- Jembatan dermaga
- Lantai di peternakan

Keunggulan Bondall Hydrocrete SBR:

- a) Daya rekat sempurna untuk dua bidang yang berbeda material [contoh: beton dan kaca]
- b) Tahan terhadap bahan kimia
- c) Daya tahan luar biasa terhadap tekanan air

Daya jangkau Bondall Hydrocrete SBR:

- $\pm 1\text{ kg}$ untuk 30 m^2 [sebagai penutup pori-pori beton, pendasar cat dinding luar]
- $\pm 1\text{ kg}$ untuk $2\text{ m}^2 - 3\text{ m}^2$ [sebagai perekat untuk peluran di atas, pvc, permukaan kaca / keramik / baja atau beton padat]

Bondall Hydrocrete SBR tersedia dalam ukuran 20 kg, 4 kg dan 1 kg.

Deck & Wall

Deck & Wall adalah pelapis anti bocor khusus Dak Beton dan Dinding Samping.



18 KG



4 KG



1 KG

Deck & Wall Deck & Wall adalah cat pelapis anti bocor dengan sistem membran elastis berbahan dasar Styrene Acrylic yang diformulasikan secara modern untuk mencegah kebocoran pada Dak Beton dan Dinding Samping.

Fungsi Deck & Wall

- Diformulasikan khusus untuk melindungi Dak & Dinding Samping
- Maksimal menahan penetrasi air
- Mampu menutup retak rambut

Keunggulan Deck & Wall

- Nilai ekonomis yang tinggi
- Standar Kualitas 10 Tahun*
- Ramah Lingkungan
- Paintable

*Standar Kualitas 10 Tahun untuk interior 5 Tahun untuk eksterior

Daya Jangkau Deck & Wall

1 Kg untuk 2 m² minimal 2 kali pelapisan

Deck & Wall tersedia dalam ukuran 18 kg, 4 kg, dan 1 kg.

HUBUNGI :  **QHOMEMART**

08112863773
CHAT ONLY

Tile & Grout

Bondall Tile & Grout merupakan larutan campuran nat keramik yang berfungsi sebagai anti bocor, tahan lama dan tidak retak.



Bondall Tile & Grout dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan.

Area aplikasi Bondall Tile & Grout (sebagai campuran nat pada):

- Marmer
- Granit
- Mosaik
- Batu alam

Keunggulan Bondall Tile & Grout:

- a) Tahan air (kedap air)
- b) Tahan bahan kimia (untuk daerah limbah)
- c) Tahan lama

Daya jangkau Bondall Tile & Grout: ± 1 kg untuk $6\text{m}^2 - 12\text{m}^2$ (tergantung ukuran keramik).

Bondall Tile & Grout tersedia dalam ukuran 20 kg, 4 kg dan 1 kg.

NFS

Bondall NFS adalah pelindung permukaan bangunan dengan Sistem Penetrasi. Bondall NFS akan melindungi permukaan dari segala cuaca, penetrasi air, serta pertumbuhan lumut dan jamur.



20 KG



4 KG



1 KG

Bondall NFS menghasilkan warna jernih alami serta mempertegas serat batuan. Bondall NFS yang berbahan dasar acrylic ini cocok untuk aplikasi luar dan dalam bangunan di atas permukaan tanah.

Area aplikasi Bondall NFS:

- Segala jenis batu alam

Daya jangkau Bondall NFS: $\pm 1 \text{ kg}$ untuk $5\text{m}^2 - 10\text{m}^2$ (tergantung porositas beton / bangunan).

Bondall NFS tersedia dalam ukuran 20 kg, 4 kg dan 1 kg.

Tile & Grout Cleaner

Bondall Tile & Grout Cleaner diformulasikan khusus untuk membersihkan noda kotoran pada keramik dan nat keramik.



Bondall Tile & Grout Cleaner merupakan solusi cara mudah untuk membersihkan keramik dari noda dan tidak merusak glazur keramik.

Area aplikasi Bondall Tile & Grout Cleaner:

- Lantai keramik
- Nat keramik
- Porcelen
- Permukaan keras lainnya

Daya jangkau Bondall Tile & Grout Cleaner: tergantung pemakaian dan banyaknya noda.

Bondall Tile & Grout Cleaner tersedia dalam ukuran 20 liter, 4 liter, 1 liter dan 400 ml.

Fungicidal Wash FW5

Bondall FW5 merupakan larutan pembersih batuan untuk membunuh bakteri, lumut, ganggang dan sejenisnya.



Bondall FW5 berfungsi sebagai pembunuh dan pencegah pertumbuhan bakteri, jamur, ganggang dan sejenisnya secara efektif. Bondall FW5 juga dapat menjadi pelapis sebelum pengecatan dan pelindung bebatuan.

Area aplikasi Bondall FW5:

- Beton
- Bebatuan

Keunggulan Bondall FW5:

- a) Mencegah pertumbuhan jamur
- b) Efektif dan ekonomis

Daya jangkau Bondall FW5: ± 1 kg untuk 15m^2 (tergantung pada jenis permukaan / besar kecilnya porositas batuan).

Bondall FW5 tersedia dalam ukuran 1 kg.

Showertite

Bondall Showertite adalah cairan silikon bening anti bocor untuk melapisi keramik dan nat kamar mandi yang anti slip (tidak licin).



Bondall Showertite adalah anti bocor berbentuk cairan silikon yang bening transparan, praktis digunakan tanpa harus melepas keramik.

Area aplikasi Bondall Showertite:

- Kamar mandi
- Ruang cuci

Keunggulan Bondall Showertite:

- a. Mudah digunakan (tinggal kuas)
- b. Praktis digunakan, tanpa melepas keramik
- c. Tidak membuat lantai licin
- d. Warna transparan sehingga tidak mengganggu warna lantai

Daya jangkau Bondall Showertite: ± 1 liter untuk 10m^2 (tergantung ukuran keramik).

Bondall Showertite tersedia dalam ukuran 500 ml.

Ranex Rustbuster

Bondall Ranex Rustbuster adalah larutan berteknologi tinggi yang dapat merubah karat yang bersifat merusak menjadi anti karat yang dapat memperpanjang umur besi.



20 KG



4 KG



1 KG

Bondall Ranex Rustbuster digunakan sebagai penghilang karat dan noda yang sering digunakan pada industri pertambangan, manufacturing, perikanan dan perkapalan.

Area aplikasi Bondall Ranex Rustbuster:

- Besi
- Stainless steel
- Fiberglass
- Karet
- Dinding
- Keramik

Keunggulan Bondall Ranex Rustbuster:

- a) Dapat sekaligus menjadi anti karat
- b) Memperpanjang umur besi
- c) Ramah lingkungan

Daya jangkau Bondall Ranex Rustbuster: tergantung pemakaian dan banyaknya karat.

Bondall Ranex Rustbuster tersedia dalam ukuran 20 kg, 4 kg dan 1 kg.

Max Bond

Max Bond Construction Adhesive diciptakan khusus untuk pemasangan lantai kayu, dinding dan cermin. Juga ideal untuk merekatkan material konstruksi pada umumnya.



Keunggulan dan Keuntungan:

- Dapat mengisi gap sampai dengan 9mm
- Efektif dipakai pada permukaan yang tidak rata
- Mengurangi timbulnya bunyi derit kayu
- Dapat diatur posisi perekatan dalam waktu 20 menit
- Tahan air
- Perekatan kekuatan tinggi
- Interior & Eksterior
- Cepat merekat

Disarankan untuk:

- Pemasangan particle board, fibre cement, plasterboard, parket dan kayu
- Merekatkan fibre sheet, plasterboard, dan panel dinding terhadap kayu dan metal
- Merekatkan frame panel di dinding
- Merekatkan kaca cermin ke dinding

Aman digunakan untuk:

- | | |
|-----------------|------------------|
| • Plat galvanis | • Particle board |
| • Cermin | • MDF |
| • Keramik | • Bata |
| • Baja | • Beton |
| • Alumunium | |

Fulaseal Ultra Clear

Ultra Clear Sealant adalah berbahan dasar air, flexible, bening ketika kering dan tidak merusak plastik atau metal. Serbaguna dan dapat digunakan untuk sealant berbagai aplikasi umum.



Keunggulan dan Keuntungan:

- Warna putih bening saat kering
- Fleksibilitas hingga 25%
- Mudah dibersihkan dengan air
- Interior & Eksterior
- Anti jamur dan dapat dicat

Disarankan untuk:

- Sealant sekitar jendela dan pintu
- Sealant celah dan retak di kamar mandi dan dapur
- Pilihan lain dari silikon / solvent based sealants

Aman digunakan untuk:

- Polikarbonat
- Fibreglass
- Kaca
- Plesteran semen
- Gypsum
- Fiber
- Logam
- Lapisan semen
- Bahan dasar plastik

Gap Filler

Fuller Trade Gap Filler adalah acrylic sealant serbaguna yang sangat cocok untuk menambal celah yang retak di sekitar rumah.



Keunggulan dan Keuntungan:

- Mudah digunakan
- Interior & Eksterior
- Serbaguna
- Tidak menyusut
- Mudah dibersihkan (saat masih basah)

Disarankan untuk:

- Menambal celah di sekitar bingkai jendela
- Menambal celah pada ubin
- Mengisi gaps di sekitar panel dinding

Aman digunakan untuk:

- Eternit
- Beton
- Kayu
- Keramik
- Aluminium
- Semen particle

Maxseal Caulk in Colours

Fuller Maxseal Caulk in Colours adalah pengisi celah fleksibel, berkualitas, dan tahan uv yang dapat digunakan untuk mengisi celah interior dan eksterior.



Keunggulan dan Keuntungan

- Interior/Eksterior
- Menutup sambungan atau celah
- Fleksibilitas tinggi tidak mudah retak
- Tahan jamur dan UV
- Memiliki berbagai pilihan warna

Disarankan untuk:

- Mengisi celah pada dinding
- Mengisi celah jendela, pintu
- Sealant lis profil polystyrene

Aman diunakan untuk:

- Dinding beton/Plesteran
- Keramik
- Kayu
- Besi
- Alumunium
- Stainless Steel
- Polystyrene



The solution.

HUBUNGI



JL.RAYA JANTI NO.96

YOGYAKARTA

(0274) 493 22 88

08112863773

(CHAT ONLY)

qhomemart qhomemart

qhomemart qhomemart

WWW.QHOMEMART.COM