

MASTER



- PELAPIS ANTI BOCOR ✓
- SUPERBOND ✓

- FIXGROUT ✓
- QUICKSET ✓

MASTER Q

PELAPIS ANTI BOCOR

TERSEDIA WARNA GREY



18 KG



4 KG



1 KG

MASTERQ Pelapis Anti Bocor adalah produk anti bocor yang berbahan dasar styrene acarylic dengan sistem membrane elastis yang dapat di aplikasikan pada dinding samping, dak beton, talang air maupun permukaan lainya yang membutuhkan aplikasi anti bocor.

Keunggulan Produk:

- Tahan terhadap tekanan air
- Elastisitas yang sangat tinggi sampai dengan 200%
- Ramah Lingkungan
- Paintable
- Melindungi dari jamur dan lumut

Persiapan :

Pastikan permukaan yang akan di aplikasikan bersih dari lapisan debu, kotoran dan bahan yang dapat terlepas. Agar dapat bekerja dengan maksimal, pastikan permukaan yang akan di aplikasikan dalam keadaan kering atau lembab dan hindari pengaplikasian pada permukaan basah.

Cara Penggunaan:

Aplikasikan lapisan per tama dengan cara pengusapan satu arah. Setelah 24 jam aplikasikan lapisan kedua secara menyilang dari lapisan pertama.

MASTER Q

SUPERBOND



20 KG



4 KG



1 KG

MASTERQ Superbond adalah perekat yang sangat kuat yang digunakan sebagai lem beton dan sealer (Penutup pori-pori). **MASTERQ Superbond** begitu kuatnya sehingga jarang diperlukan pengasaran pada bidang permukaan yang akan dilakukan perekatan atau penyambungan. **MASTERQ Superbond** dapat meningkatkan kekuatan beton s/d 20%, sehingga meningkatkan pencegahan keretakan beton dan pelapukan dini.

Kegunaan:

- Patching (Pekerjaan perbaikan atau penambalan beton)
- Campuran beton/plesteran/acian
- Perekat sambungan beton baru dan lama
- Sealer (Penutup pori-pori beton) untuk menghemat cat
- Anti debu pada permukaan beton
- Lapisan pelindung cuaca
- Perekat untuk pemasangan keramik
- Perekat sambungan kayu

Catatan :

- Permukaan yang akan dikerjakan harus bersih dari debu kotoran, minyak, oli dan partikel yang dapat terlepas.
- Komposisi pencampuran berdasarkan volume

Cara Penggunaan:

1. Untuk Campuran Beton/Plesteran/Acian
 - Gunakan larutan 1 Superbond + 10 Air pada campuran Beton/Plesteran/Acian
2. Untuk Sambungan beton lama dan baru atau Pekerjaan Menambal
 - Kuaskan larutan 1 Superbond + 1 Air pada permukaan beton lama. Pada saat setengah kering laburkan adukan beton baru / tambalan
3. Untuk Pemasangan Keramik
 - Kuaskan larutan 1 Superbond + 4 Air pada permukaan yang akan dipasang keramik lalu tunggu sampai kering.
 - Kuaskan larutan 1 Superbond + 1 Air pada permukaan. Pada saat setengah kering pasang keramik diatas peluran sesuai kebutuhan.
4. Sebagai Sealer /Pendasar Pengecatan
 - Kuaskan larutan 1 Superbond + 4 Air pada permukaan yang akan dicat. Tunggu sampai kering sebelum pengecatan dapat dimulai.
5. Sebagai Lapisan Pelindung Cuaca dan Gesekan
 - Kuaskan larutan 1 Superbond + 2 Air pada permukaan yang akan dilindungi



4 KG



1 KG

MASTERQ

FixGrout

MASTERQ Fixgrout merupakan larutan campuran nat keramik yang berfungsi sebagai anti bocor, tahan lama dan tidak retak.

MASTERQ Fixgrout dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan.

Area aplikasi **MASTERQ Fixgrout** (sebagai campuran nat pada):

- Marmer
- Granit
- Mosaik
- Batu alam

Keunggulan **MASTERQ Fixgrout**:

- Tahan air (Kedap air)
- Tahan bahan kimia (untuk daerah limbah)
- Tahan lama

Daya jangkau **MASTERQ Fixgrout**:

+/- 1 kg untuk 6m²-12m² (tergantung ukuran keramik).

MASTERQ

QUICKSET



1 KG



4 KG



20 KG

MASTERQ Quickset adalah aditif campuran beton pereduksi air serba guna yang diformulasikan khusus untuk mempercepat perolehan kekuatan awal dan meningkatkan kekuatan serta mutu beton.

Keunggulan dari **MASTERQ Quickset** adalah:

- Mereduksi penggunaan air dan meningkatkan kekuatan awal beton tanpa penyusutan
- Meningkatkan kepadatan beton dan meningkatkan kualitas kekuatan beton
- Superplasticizer, mempermudah proses pekerjaan pencampuran beton, mengurangi dan mengontrol slump loss

Cara pakai dan dosis:

- Masukkan campuran air dan **MASTERQ Quickset** ke dalam adukan pasir, kerikil, dan semen, lalu aduk hingga merata
- Dosis: 1 Kg **MASTERQ Quickset** digunakan untuk 4 zak semen (1 zak = 50 Kg) atau 0,5% dari berat semen.

Spesifikasi teknis:

- Penggunaan air dapat berkurang 20% - 30% dari kebutuhan air normal
- Dalam 28 hari kekuatan dan mutu beton dapat meningkat 40-50%
- Slump maksimal 178mm



MASTER Q

JL.RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

f qhomemart t qhomemart @ qhomemart v qhomemart

WWW.QHOMEMART.COM